


Паспорт продукту

Технічні характеристики



КОМУНИКАЦ. АДАПТЕР PROFIBUS DP

170DNT11000

Знято з виробництва: 4 жовт. 2022 р.

Знято з виробництва

Головна

Серія Продукту	Платформа автоматизації Modicon Momentum
Тип Виробу Або Компоненту	Комунікаційний адаптер Profibus DP
Протокол Порту Обміну Даними	Profibus DP
Метод Доступу	Головний/ведений
Швидкість Передачі	9,6...12 Мбіт/с
Підтримуюче Середовище Передачі	Вита пара

Додаткова інформація

Топологія	Кільце Багатоточковий
Кількість Пристроїв На Сегмент	0...126
Максимальна Дальність Кабелю Між Пристроєм	1200 м
Адресація	Селекторний перемикач
Стан Відмови	Відмовостійкий
Параметри Контролю	CRC-16
Живлення	Базою введення/виведення
Маркування	CE
Місцева Сигналізація	для помилка обміну (BF) 1 світлодіод (зелений)
Електричне З'єднання	1 з'єднувач SUB-D 9
Конструкція Модулю	Стандартний
Маса Нетто	0,07 кг

Навколишнє середовище

Сертифікація Виробу	CSA UL
Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP20
Захисна Обробка	TC
Стійкість До Електростатичного Розряду	4 кВ контакт відповідно до MEK 801-2 8 кВ повітрям відповідно до MEK 801-2
Стійкість До Електромагнітного Поля	10 В/м 80...1000 МГц відповідно до MEK 801-3

Ціна продукції для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...85 °C
Відносна Вологість	95 % без конденсату
Висота Над Рівнем Моря	<= 5000 m

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	5,5 см
Ширина 1 Упаковки	17,9 см
Довжина 1 Упаковки	25,9 см
Вага 1 Упаковки	188,0 г
Тип 2 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	8
Висота 2 Упаковки	30,0 см
Ширина 2 Упаковки	30,0 см
Довжина 2 Упаковки	40,0 см
Вага 2 Упаковки	1,904 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
-------------------	---

Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
-----------------------	--

Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
----------------	---