

Паспорт продукту

Технічні характеристики



МОМЕНТУМ КОМУНІКАЦІЙНИЙ АДАПТЕР, ЕТН

170ENT11001

Знято з виробництва: 4 жовт. 2022 р.

Знято з виробництва

Головна

Серія Продукту	Платформа автоматизації Modicon Momentum
Тип Виробу Або Компоненту	Адаптер зв'язку Ethernet TCP/IP
Протокол Порту Обміну Даними	Ethernet TCP/IP
Метод Доступу	Одноранговий Головний/ведений
Швидкість Передачі	10/100 Мбіт/с
Підтримує Середовище Передачі	Екранована вита пара

Додаткова інформація

Конфігурація Модулю	BOOTP сервер для призначення IP параметрів
Топологія	Багатоточкова, мережа типу "зірка"
Ethernet Порт	100BASE-TX
Кількість Пристроїв На Сегмент	0...32
Максимальна Дальність Кабелю Між Пристроєм	1000 м без ретранслятора
Адресація	Унікальна глобальна адреса IEEE Призначено IP-адресу користувачеві
Стан Відмови	Відмовостійкий
Параметри Контролю	CRC-32
Живлення	Базою введення/виведення
Маркування	CE
Місцева Сигналізація	для Мережа Ethernet 10 Мбіт/с (10T) 1 світлодіод (зелений) для Стан мережі Ethernet (ST) 1 світлодіод (зелений) для модуль активний (RUN) 1 світлодіод (зелений) для Мережа Ethernet 10 Мбіт/с (100T) 1 світлодіод (жовтий)
Електричне З'єднання	1 з'єднувач RJ45 для 100BASE-TX
Маса Нетто	0,07 кг

Навколишнє середовище

Сертифікація Виробу	CSA UL
Стандарти	CSA
Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP20

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Стійкість До Електростатичного Розряду	4 кВ контакт відповідно до МЕК 801-2 8 кВ повітрям відповідно до МЕК 801-2
Стійкість До Електромагнітного Поля	10 В/м 80...1000 МГц відповідно до МЕК 801-3
Робоча Температура Навколишнього Середови	0...60 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...85 °C
Відносна Вологість	95 % без конденсату
Висота Над Рівнем Моря	<= 5000 m

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	6,000 см
Ширина 1 Упаковки	18,300 см
Довжина 1 Упаковки	26,100 см
Вага 1 Упаковки	233,000 г
Тип 2 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	8
Висота 2 Упаковки	30,000 см
Ширина 2 Упаковки	30,000 см
Довжина 2 Упаковки	40,000 см
Вага 2 Упаковки	2,348 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)

Директива **WEEE** На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.