


Паспорт продукту

Технічні характеристики



КОМУНІКАЦ. АДАПТЕР MOMENTUM, INTERBUS S

170INT11000

 Знято з виробництва: 4 жовт. 2022 р.

 Знято з виробництва

Головна

Серія Продукту	Платформа автоматизації Modicon Momentum
Тип Виробу Або Компоненту	Адаптер зв'язку Interbus
Протокол Порту Обміну Даними	Interbus generation SUP1 2
Метод Доступу	Безперервний зсувний регістр Головний/ведений
Швидкість Передачі	500 кбіт/с
Підтримуюче Середовище Передачі	Вита пара

Додаткова інформація

Топологія	Кільце
Кількість Пристроїв На Сегмент	0...254
Максимальна Дальність Кабелю Між Пристроєм	12800 м 400 м між двома модулями
Стан Відмови	Відмовостійкий
Параметри Контролю	CRC-16
Живлення	Базою введення/виведення
Маркування	CE
Місцева Сигналізація	для дозвіл шини (BA) 1 світлодіод (зелений) для перевірка дистанційної шини (RC) 1 світлодіод (зелений) для дистанційна шина відключена (RD) 1 світлодіод (зелений)
Електричне З'єднання	2 роз'єми SUB-D 9 для підключення Interbus
Конструкція Модулю	Стандартний
Маса Нетто	0,07 кг

Навколишнє середовище

Сертифікація Виробу	UL FM Class 1 Division 2 CSA
Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP20
Захисна Обробка	TC
Стійкість До Електростатичного Розряду	4 кВ контакт відповідно до MEK 801-2 8 кВ повітрям відповідно до MEK 801-2

Стійкість До Електромагнітного 10 В/м 80...1000 МГц відповідно до MEK 801-3

Ціна окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Робоча Температура Навколишнього Середови	0...60 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...85 °C
Відносна Вологість	95 % без конденсату
Висота Над Рівнем Моря	<= 5000 m

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	5,600 см
Ширина 1 Упаковки	17,800 см
Довжина 1 Упаковки	26,000 см
Вага 1 Упаковки	188,000 г
Тип 2 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	8
Висота 2 Упаковки	30,000 см
Ширина 2 Упаковки	30,000 см
Довжина 2 Упаковки	40,000 см
Вага 2 Упаковки	1,953 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)

Директива **Weee** На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.