

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КОМУНІКАЦ. АДАПТЕР MOMENTUM, MODBUS+

170NEF11021

 Знято з виробництва: 4 жовт. 2022 р.

 Знято з виробництва

Головна

Серія Продукту	Платформа автоматизації Modicon Momentum
Тип Виробу Або Компоненту	Комунікаційний адаптер Modbus Plus
Пристрій Керування Електричними Шинами Плк	Compact 984 Quantum
Тип Структури	Промисловий
Протокол Порту Обміну Даними	Modbus Plus
Метод Доступу	Одноранговий Маркерна шина
Швидкість Передачі	1 Мбіт/с
Підтримуюче Середовище Передачі	Вита пара

Додаткова інформація

Топологія	Multidrop, device connecting by extension or tap off cable
Кількість Пристроїв На Сегмент	0...31 на сегмент 0...63 весь сегмент
Максимальна Дальність Кабелю Між Пристроєм	5000 м з ретранслятором
Формат Даних	984
Стан Відмови	Максимальне значення шкали Зберегти значення Повернення до нуля Примусове повернення до нульового стану
Живлення	Базою введення/виведення
Маркування	CE
Місцева Сигналізація	для модулів увімкнений або на зв'язку (MB + ACT) 1 світлодіод (зелений) для помилка зв'язку в мережі A (ERR A) 1 світлодіод (червоний) для помилка зв'язку в мережі B (ERR B) 1 світлодіод (червоний)
Електричне З'єднання	1 з'єднувач SUB-D 9 для підключення мережі Modbus Plus 1 з'єднувач SUB-D 9 для резервної мережі Modbus Plus

Навколишнє середовище

Сертифікація Виробу	CSA UL
Захисна Обробка	TC

Стійкість До Електростатичного Розряду
4 кВ контакт відповідно до МЕК 801-2
8 кВ повітрям відповідно до МЕК 801-2
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Стійкість До Електромагнітного Поля	10 В/м 80...1000 МГц відповідно до МЕК 801-3
Робоча Температура Навколишнього Середови	0...60 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...85 °C
Відносна Вологість	95 % без конденсату
Висота Над Рівнем Моря	<= 5000 m

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	5,8 см
Ширина 1 Упаковки	18,0 см
Довжина 1 Упаковки	25,9 см
Вага 1 Упаковки	193,0 г
Тип 2 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	8
Висота 2 Упаковки	30,0 см
Ширина 2 Упаковки	30,0 см
Довжина 2 Упаковки	40,0 см
Вага 2 Упаковки	1,997 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
-------------------	---

Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
-----------------------	--

Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
----------------	---