

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Процессор momentum m1 20мГц

171CCS78000

Знято з виробництва: 23 січ. 2021 р.

Знято з виробництва

### Головна

|                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серія Продукту                        | Платформа автоматизації Modicon Momentum                                                 |
| Тип Виробу Або Компоненту             | Адаптер процесора M1/M1E                                                                 |
| Найменування Програмного Забезпечення | Концепція версія V2.6<br>Modsoft версія >= V2.5<br>ProWORX NxT версія V2.0<br>ProWORX 32 |
| Протокол Порту Обміну Даними          | Modbus                                                                                   |
| Назва Процесора                       | На базі X 86 (INTEL, AMD)                                                                |
| Тактова Частота                       | 20 МГц                                                                                   |

### Додаткова інформація

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Пропускна Здатність Дискретного Входу/Вихо | 2048 I/2048 O                                   |
| Тип Пам'яті                                | 256 кБ флеш-пам'ять<br>64 кБ ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ |
| Опис Пам'яті                               | Пам'ять програм 2,4 кБ LL984<br>Дані 2 кБ       |
| Матеріал                                   | Лексан                                          |
| Довжина Слова                              | 16 біт                                          |
| [Us] Номінальна Напруга Живлення           | 5.0 В постійний струм +/-5 %                    |
| Живлення                                   | Базою введення/виведення Momentum               |
| Точний Час Для 1 Кінструкції               | 1 мс                                            |
| Пропускна Здатність Входу/Виходу Регистру  | 2048 I/2048 O                                   |
| Входи/Виходи, Обмеження Пропускної Здатнос | Локальний ввід/вивід по шині Modbus             |
| Кількість Портів                           | 1 RS232C неізолюваний<br>1 RS485                |
| Маркування                                 | CE                                              |
| Маса Нетто                                 | 0,042 кг                                        |

### Навколишнє середовище

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Захисна Обробка                           | TC        |
| Робоча Температура Навколишнього Середови | 0...60 °C |

Температура Навколишнього Середовища -40...85 °C

Ця документація не призначена для використання для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем. Ця документація не призначена для використання для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Відносна Вологість     | 5...96 % без конденсату                            |
| Висота Над Рівнем Моря | 2000 м                                             |
| Ударостійкість         | <= 15 gn пік 11 мс напівсинусоїдальне прискорення  |
| Вібростійкість         | 1 gn<br>0,75 мм d.a                                |
| Сертифікація Виробу    | FM Class 1 Division 2<br>Nema тип 250<br>cUL<br>UL |

## Пакувальна одиниця

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Тип 1 Упаковки                 | PCE      |
| Кількість Одиниць У 1 Упаковці | 1        |
| Висота 1 Упаковки              | 6,0 см   |
| Ширина 1 Упаковки              | 18,0 см  |
| Довжина 1 Упаковки             | 26,0 см  |
| Вага 1 Упаковки                | 219,0 г  |
| Тип 2 Упаковки                 | S03      |
| Кількість Одиниць У 2 Упаковці | 8        |
| Висота 2 Упаковки              | 30 см    |
| Ширина 2 Упаковки              | 30 см    |
| Довжина 2 Упаковки             | 40 см    |
| Вага 2 Упаковки                | 2,267 кг |

## Гарантія за договором

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантія | 18 місяців |
|----------|------------|