

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Автоматичний вимикач Acti9 iK60N, 2P, 32A, крива C

A9K24232

Головна

Область Застосування Продукту	Розподіл
Діапазон	Acti9
Назва Продукту	Acti9 iK60
Тип Виробу Або Компоненту	Автоматичний вимикач
Назва Пристрою	iK60N
Опис Полюсів	2P
Кількість Захищених Полюсів	2
[In] Номінальний Струм	32 A на 30 °C
Тип Мережі	Змінний струм
Технологія Розчеплювача	Тепломагнітний
Крива Відключення	C
Відключаюча Здатність	6000 A Icp на 230 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60898-1
Відповідність Вимогам По Ізоляції	Так відповідно до МЕК 60898-1
Стандарти	МЕК 60898-1

Додаткова інформація

Частота Мережі	50/60 Гц
Межа Магнітного Відключення	5...10 x In
[Ics] Номінальна Робоча Здатність Відключення	6000 A 100 % відповідно до МЕК 60898-1 - 230 В змінний струм 50/60 Гц
Клас Обмеження	3 відповідно до МЕК 60898-1
[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції	440 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60898-1
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напруга	4 кВ відповідно до МЕК 60898-1
Індикатор Положення Контактів	Ні
Тип Керування	Перемикач
Місцева Сигналізація	Індикатор УВІМК/ВИМК
Спосіб Кріплення	Затисканням
Монтажна Опора	DIN-рейка
Кількість Модулів Ш = 9 Мм	4
Висота	85 мм
Ширина	36 мм

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для Глибина 78,5 мм. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії, а також для обмеження придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Маса Нетто	200 г
Колір	Білий
Механічна Зносостійкість	20000 циклів
Електрична Зносостійкість	10000 циклів
Опис Параметрів Блокування	Пристрій для встановлення навісних замків
Клеми Підключення	Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...25 мм² жорсткий Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...16 мм² гнучкий
Довжина Зачистки Проводів	14 мм для Зверху або знизу з'єднання
Момент Затягування	2 Н.м Зверху або знизу
Захист Від Витоку Струму На Землю	Відсутній

Навколишнє середовище

Ступінь Захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529
Ступінь Забруднення	2 відповідно до МЕК 60898-1
Категорія Перенапруги	II
Робоча Температура Навколишнього Середови	-25...60 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...85 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	3,600 см
Ширина 1 Упаковки	7,500 см
Довжина 1 Упаковки	9,400 см
Вага 1 Упаковки	204,000 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	6
Висота 2 Упаковки	8,600 см
Ширина 2 Упаковки	9,800 см
Довжина 2 Упаковки	21,800 см
Вага 2 Упаковки	1,269 кг
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	66
Висота 3 Упаковки	30,000 см
Ширина 3 Упаковки	30,000 см
Довжина 3 Упаковки	40,000 см
Вага 3 Упаковки	14,474 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Сумісни Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні