

Паспорт продукту

Технічні характеристики



АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ C120H 1P 125A B

A9N18404

Головна

Серія Продукту	C120
Діапазон	Acti9
Назва Продукту	C120
Тип Виробу Або Компоненту	Автоматичний вимикач
Назва Пристрою	C120H
Область Застосування Продукту	Розподіл
Опис Полюсів	1P
Кількість Захищених Полюсів	1
[In] Номінальний Струм	125 A на 30 °C
Тип Мережі	Змінний струм
Технологія Розчеплювача	Тепломагнітний
Крива Відключення	B
Відключаюча Здатність	30 кА Icu на 130 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60947-2 20 кА Icu на 12 В постійний струм відповідно до МЕК 60947-2 20 кА Icu на 125 В постійний струм відповідно до МЕК 60947-2 15 кА Icu на <= 144 В постійний струм відповідно до МЕК 60947-2 15 кА Icu на 220...240 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60947-2 15000 A Icp на 230...400 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60898-1 4,5 кА Icu на 380...415 В змінний струм 50/60 Гц IT відповідно до МЕК 60947-2 30 кА Icu на 12 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60947-2
Відповідність Вимогам По Ізоляції	Так відповідно до IEC 60947-2

Додаткова інформація

Частота Мережі	50/60 Гц
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	380...415 В змінний струм 50/60 Гц 125 В постійний струм <= 144 В постійний струм 12 В постійний струм 220...240 В змінний струм 50/60 Гц 230...400 В змінний струм 50/60 Гц 130 В змінний струм 50/60 Гц 12 В змінний струм 50/60 Гц
Межа Магнітного Відключення	3...5 x In
[Ics] Номінальна Робоча Здатність Відключення	15 кА 50 % відповідно до МЕК 60947-2 - 130 В змінний струм 50/60 Гц 7,5 кА 50 % відповідно до МЕК 60947-2 - 220...240 В змінний струм 50/60 Гц 2,25 кА 50 % відповідно до МЕК 60947-2 - 380...415 В змінний струм 50/60 Гц 7500 A 50 % відповідно до МЕК 60898-1 - 230...400 В змінний струм 50/60 Гц 20 кА 100 % відповідно до МЕК 60947-2 - 12 В постійний струм 15 кА 100 % відповідно до МЕК 60947-2 - <= 144 В постійний струм 20 кА 100 % відповідно до МЕК 60947-2 - 125 В постійний струм 15 кА 50 % відповідно до МЕК 60947-2 - 12 В змінний струм 50/60 Гц

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Клас Обмеження	3 відповідно до МЕК 60947-2
[Ui] Номінальна Напряга Ізоляції	500 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60947-2
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру	6 кВ відповідно до МЕК 60947-2
Індикатор Положення Контакт	Так
Тип Керування	Перемикач
Місцева Сигналізація	Індикатор УВІМК/ВИМК
Спосіб Кріплення	Затисканням
Монтажна Опора	Симетрична din-рейка 35 мм
Сумісність Гребінчастих Шин І Розподільчих	Ні
Кількість Модулів Ш = 9 Мм	3
Висота	81 мм
Глибина	73 мм
Ширина	27 мм
Маса Нетто	0,205 кг
Колір	Білий
Механічна Зносостійкість	20000 циклів
Електрична Зносостійкість	5000 циклів відповідно до ІЕС 60947-2
Клеми Підключення	Клеми тунельного типу1...50 мм² жорсткий Клеми тунельного типу1,5...35 мм² гнучкий
Довжина Зачистки Проводів	15 мм
Момент Затягування	3,5 Н.м
Захист Від Витоку Струму На Землю	Відсутній

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60947-2 МЕК 60898-1
Сертифікація Виробу	EAC
Ступінь Захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529
Ступінь Забруднення	3 відповідно до ІЕС 60947-2
Категорія Перенапруги	IV
Тропічне Виконання	2 відповідно до МЕК 60068-1
Відносна Вологість	95 % на 55 °C
Висота Над Рівнем Моря	2000 м
Робоча Температура Навколишнього Середови	-30...60 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...70 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	7,5 см
Ширина 1 Упаковки	2,7 см

Довжина 1 Упаковки	8,5 см
Вага 1 Упаковки	192,0 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	12
Висота 2 Упаковки	8,5 см
Ширина 2 Упаковки	9,4 см
Довжина 2 Упаковки	33,0 см
Вага 2 Упаковки	2,366 кг
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	72
Висота 3 Упаковки	30,0 см
Ширина 3 Упаковки	30,0 см
Довжина 3 Упаковки	40,0 см
Вага 3 Упаковки	14,7 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість **RoHS/REACH**

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні