

Паспорт продукту

Технічні характеристики



УТРИМ.ЗАП. 1P 32A ЗАП. 10 X 38 MM

DF101V

Знято з виробництва

Головна

Діапазон	TeSys
Назва Продукту	TeSys DF
Тип Виробу Або Компоненту	Тримач запобіжника
Назва Пристрою	DF10
Сумісність Продуктів	DF2CA патрон запобіжника DF2CN патрон запобіжника
Опис Полюсів	1P
Розмір Запобіжника	10 x 38 мм
Тип Запобіжника	, gG , aM
Тип Керування	Перемикач замикається на замок
Місцева Сигналізація	Індикація перегорання запобіжника
Категорія Застосування	AC-20В відповідно до МЕК 60947-3 DC-20В відповідно до МЕК 60947-3
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	690 В змінний струм 690 В постійний струм
[Ie] Номінальний Робочий Струм	32 А на 400 В змінний струм
[Ith] Умовний Тепловий Струм У Відкритому Вик	32 А на <20 °C
[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції	690 В змінний струм
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру	6 кВ
Категорія Перенапруги	III
Стійкість До Струму Кз	120 кА 400 В відповідно до МЕК 60947-3 120 кА 500 В відповідно до МЕК 60947-3
Розсіювана Потужність [Вт]	3 В максимальна потужність, що розсіюється запобіжником

Додаткова інформація

Стандарти	MEK 60947-3 MEK 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 № 4248-1 EN 45545-2 R22 HL2
Сертифікація Виробу	IEC UL CSA CCC

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку загального будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Монтажна Опора	Симетрична din-рейка 35 мм
Монтажне Положення	Вертикальний (допуск: +/- 23°)
Клеми Підключення	гвинтовий затискач 1 кабель(i) 1...16 мм ² жорсткий гвинтовий затискач 2 кабель(i) 1...6 мм ² жорсткий гвинтовий затискач 1 кабель(i) 1...16 мм ² гнучкий з або без гвинтовий затискач 2 кабель(i) 1...6 мм ² гнучкий з або без
Момент Затягування	2,2 Н.м - з викруткою PZ2 2,2 Н.м - з викруткою плоский Ø 5.5 мм
Висота	79,5 мм
Ширина	17,5 мм
Глибина	61 мм
Маса Нетто	0,042 кг
Кількість В Одному Комплекті	Набір з 12 штук

Навколишнє середовище

Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...70 °C
Робоча Температура На   Колишнього Середови	-40...70 °C при зниженні температури вище 20°C
Висота Над Рівнем Моря	0...2000 м
Ступінь Захисту	IP20
Ступінь Забруднення	3
Вогнестійкість	960 °C відповідно до МЕК 60695-2-1
Код Сумісності	DF10

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	1,7 см
Ширина 1 Упаковки	6,2 см
Довжина 1 Упаковки	8 см
Вага 1 Упаковки	44 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	12
Висота 2 Упаковки	7 см
Ширина 2 Упаковки	8,5 см
Довжина 2 Упаковки	22,2 см
Вага 2 Упаковки	570 г
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	192
Висота 3 Упаковки	30 см
Ширина 3 Упаковки	30 см
Довжина 3 Упаковки	40 см
Вага 3 Упаковки	9,686 кг

Гарантія за договором

Гарантія

18 місяців

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні Профіль рециклінгу