

Паспорт продукту

Технічні характеристики



УТРИМ.ЗАП. N 50A ЗАП. 14 X 51 MM

DF14N

Головна

Діапазон	TeSys
Назва Продукту	TeSys DF
Тип Виробу Або Компоненту	Тримач запобіжника
Назва Пристрою	DF14
Склад Пристрою	трубчаста ланка для зафіксовано в нейтральному полюсі
Опис Полюсів	1N
Розмір Запобіжника	14 x 51 мм
Тип Запобіжника	, gG , aM
Тип Керування	Перемикач
[Ue] Номінальна Робоча Напряга	690 В змінний струм 690 В постійний струм
[Ie] Номінальний Робочий Струм	50 A
[Ui] Номінальна Напряга Ізоляції	690 В змінний струм
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру	8 кВ
[Ipk] Номінальний Ударний Струм	15 кА з трубчастими ланками відповідно до MEK 60269-1
Стійкість До Струму Кз	120 кА 400 В відповідно до MEK 60947-3 120 кА 500 В відповідно до MEK 60947-3 80 кА 690 В відповідно до MEK 60947-3

Додаткова інформація

Стандарти	MEK 60947-3 MEK 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 № 4248-1
Сертифікація Виробу	IEC UL коли пов'язано з носієм фазного запобіжника CSA EAC
Монтажна Опора	Симетрична din-рейка 35 мм
Монтажне Положення	Вертикальний (допуск: +/- 23°)
Клеми Підключення	гвинтовий затискач 1 кабель(i) 2,5...25 мм ² жорсткий гвинтовий затискач 2 кабель(i) 2,5...10 мм ² жорсткий гвинтовий затискач 1 кабель(i) 2,5...25 мм ² гнучкий з або без гвинтовий затискач 2 кабель(i) 2,5...10 мм ² гнучкий з або без
Момент Затягування	3,5 Н.м

Висота 110,8 мм
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ширина	26,5 мм
Глибина	76,5 мм
Маса Нетто	0,150 кг
Кількість В Одному Комплекті	Набір з 6 шт.

Навколишнє середовище

Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...80 °C
Робоча Температура Навколишнього Середови	-20...60 °C при зниженні температури вище 20°C
Ступінь Захисту	IP20 відповідно до MEK 60529
Захисна Обробка	ТН
Вогнестійкість	960 °C відповідно до MEK 60695-2-1
Код Сумісності	DF14

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	2,65 см
Ширина 1 Упаковки	7,7 см
Довжина 1 Упаковки	11,1 см
Вага 1 Упаковки	137,0 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	6
Висота 2 Упаковки	8,5 см
Ширина 2 Упаковки	12,2 см
Довжина 2 Упаковки	18,2 см
Вага 2 Упаковки	827,0 г
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	72
Висота 3 Упаковки	30,0 см
Ширина 3 Упаковки	30,0 см
Довжина 3 Упаковки	40,0 см
Вага 3 Упаковки	10,504 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні Профіль рециклінгу