

Паспорт продукту

Технічні характеристики



УТРИМ.ЗАП. 1P N 125A ЗАП. 22 X 58 М

DF221N

 Знято з виробництва: 9 січ. 2024 р.

 Знято з виробництва

Головна

Діапазон	TeSys
Назва Продукту	TeSys DF
Тип Виробу Або Компоненту	Тримач запобіжника
Назва Пристрою	DF22
Склад Пристрою	трубчаста ланка для зафіксовано в нейтральному полюсі
Сумісність Продуктів	DF2FA патрон запобіжника DF2FN патрон запобіжника
Опис Полюсів	1P + N
Розмір Запобіжника	22 x 58 мм
Тип Запобіжника	, gG , aM
Тип Керування	Перемикач
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	690 В змінний струм 690 В постійний струм
[Ie] Номінальний Робочий Струм	125 A
[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції	690 В змінний струм
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру	8 кВ
[Ipk] Но◆◆Інальний Ударний Струм	19 кА з трубчастими ланками відповідно до MEK 60269-1
Стійкість До Струму Кз	120 кА 400 В відповідно до MEK 60947-3 120 кА 500 В відповідно до MEK 60947-3 80 кА 690 В відповідно до MEK 60947-3

Додаткова інформація

Стандарти	MEK 60947-3 MEK 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 № 4248-1
Сертифікація Виробу	IEC UL CSA EAC
Монтажна Опора	Симетрична din-рейка 35 мм
Монтажне Положення	Вертикальний (допуск: +/- 23°)
Клеми Підключення	гвинтовий затискач 1 кабель(i) 2,5...35 мм ² жорсткий гвинтовий затискач 2 кабель(i) 2,5...25 мм ² жорсткий

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, вказані в гривні ПДВ з 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва вказані в гривні з 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Момент Затягування	4 Н.м
Висота	127,5 мм
Ширина	70 мм
Глибина	76,5 мм
Маса Нетто	0,456 кг
Кількість В Одному Комплекті	Набір з 3 шт.

Навколишнє середовище

Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...80 °C
Робоча Температура Навколишнього Середови	-20...60 °C при зниженні температури вище 20°C
Ступінь Захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529
Захисна Обробка	ТН
Вогнестійкість	960 °C відповідно до МЕК 60695-2-1
Код Сумісності	DF22

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	12,75 см
Ширина 1 Упаковки	7 см
Довжина 1 Упаковки	7,7 см
Вага 1 Упаковки	404 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	3
Висота 2 Упаковки	8,5 см
Ширина 2 Упаковки	13,5 см
Довжина 2 Упаковки	23,2 см
Вага 2 Упаковки	1,212 кг
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	15
Висота 3 Упаковки	30 см
Ширина 3 Упаковки	30 см
Довжина 3 Упаковки	40 см
Вага 3 Упаковки	6,618 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

✓	Reach Free Of Svhc	
✓	Toxic Heavy Metal Free	
✓	Не Містить Ртуті	
✓	Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs	Так

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.