


Паспорт продукту

Технічні характеристики



SAREL ГВ КЛЕМ4ММ ДЛЯ ЗАП5Х20+СД110-250В

NSYTRV42SF5LA

Головна

Діапазон	Linergy
Назва Продукту	Linergy TR
Тип Виробу Або Компоненту	Клемна колодка
Назва Пристрою	TRV
Тип Клемного Блоку	Роз'єднувач з плавкими вставками
Рівень Клемного Блоку	1
Спосіб Кріплення	Затисканням
Номінальний Поперечний Переріз	4 мм²
Довжина	72,5 мм
Колір	Чорний
Кількість В Одному Комплекті	Набір 50 одиниць

Додаткова інформація

Розмір Запобіжника	5 x 20 мм
Ширина	8,2 мм
Висота	56,5 мм
Клеми Підключення	1 x Гвинтовий затискач: вверх 1 x Гвинтовий затискач: Нижній
Кількість Підключень	2
Положення З'єднання	Збоку
Кількість Вимірюючих Входів	0
Поперечний Переріз Кабеля	0,2...4 мм², гнучкий без кабельного наконечника 0,2...4 мм², Твердий
Момент Затягування	0,5...0,8 Н.м
Довжина Зачистки Проводів	8 мм
Тип Інструменту	Підключення: викрутка Відключення: викрутка
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	500 В відповідно до MEK 60947-7-1 600 В cURus 600 В CSA
[In] Номінальний Струм	6,3 А відповідно до MEK 60947-7-1 12 А cURus 6,3 А CSA

Матеріал Поліамід 6/6: ізоляційний корпус
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Діелектричні Втрати	0,01 при 1 МГц відповідно до MEK 60250 0,01 при 1 МГц відповідно до VDE 0303-T4
Діелектрична Постійна	3,7 при 1 МГц
Питомий Опір	10000 МОм.м відповідно до MEK 60093 10000 МОм.м відповідно до VDE 0303-T30
Поверхневий Опір	1000 ГОм відповідно до MEK 60093 1000 ГОм відповідно до VDE 0303-T30
Опір Повзучості	500 СТІ (> 400 кВ) відповідно до MEK 60093 500 СТІ (> 400 кВ) відповідно до VDE 0303-T30
Вогнестійкість	V0, товщина 0,8 мм відповідно до UL 94
Маса Нетто	20 г
Додаткове Обладнання	110...250 В світловий індикатор
Сумісність Серії	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Упаковка Spacial Kaedra Pragma TeSys
Сумісність Продуктів	Просторові корпуси

Навколишнє середовище

Сертифікація Виробу	cURus CSA EAC
Електрична Міцність Ізоляції	1000 В відповідно до MEK 60243-1
Робоча Температура Навколишнього Середови	-40...130 °C відповідно до MEK 60216-1 -40...130 °C відповідно до VDE 0304-T21

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	6,300 см
Ширина 1 Упаковки	11,000 см
Довжина 1 Упаковки	31,000 см
Вага 1 Упаковки	19,000 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	50
Висота 2 Упаковки	6,300 см
Ширина 2 Упаковки	11,000 см
Довжина 2 Упаковки	31,000 см
Вага 2 Упаковки	998,000 г
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	400
Висота 3 Упаковки	30,000 см
Ширина 3 Упаковки	30,000 см
Довжина 3 Упаковки	40,000 см

Вага 3 Упаковки	8,390 кг
-----------------	----------

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По [Так](#)
Регламенту Rohs

 Halogen Free Plastic Parts Product

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)
Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна Звітність [Екологічний профіль виробу](#)

Екологічний Профіль Виробу Спеціальні операції з переробки не потрібні