

Паспорт продукту

Технічні характеристики



HARMONY XVB, БЛОК 3 ПІДСВІЧУВАННЯМ для МОДУЛЬНИХ СВІТЛОВИХ КОЛОН, ПЛАСТИК, ЗЕЛЕНИЙ, 70 мм, БЛИМАЮЧИЙ, ВБУДОВАНИЙ СВІТЛОДІОД, 24 В AC/DC

XVBC5B3

Головна

Серія Продукту	Harmony XVB Universal
Тип Виробу Або Компоненту	Блок індикаторів
Тип Світлосигнальної Колони/ Маячка	Блок з підсвічуванням
Тип Сигналізації	Миготіння
Монтажний Діаметр	70 мм
Найменування Компонента	XVBC
Матеріал	Полікарбонат
Джерело Світла	Вбудований світлодіод, зелений
Тип Лампи	Захищений світлодіод
[Us] Номінальна Напряга Живлення	24 В змінний/постійний струм

Додаткова інформація

Спосіб Збірки	Самостійна збірка, до 5 одиниць
Клеми Підключення	Гвинтовий затискач, <= 1 x 1.5 мм ² з кабельним наконечником
[Ui] Номінальна Напряга Ізоляції	250 В відповідно до IEC 60947-1
Межа Номінальної Напруги	0,85...1,1 мкОм відповідно до IEC 60947-5-1
Споживання Струму	< 47 мА змінний/постійний струм
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру	4 кВ відповідно до IEC 60947-1
Частота Блимання	1 Гц
Габаритна Ширина Cad	70 мм
Габаритна Висота Cad	63 мм
Габаритна Глибина Cad	70 мм
Маса Нетто	0,17 кг

Навколишнє середовище

Ступінь Забруднення	2
Сертифікація Виробу	CCC EAC

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку ОСАЛ (Освітлення, Системи Автоматизації, Лампи) і будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Стандарти	EN/IEC 60947-5-1
Захисна Обробка	TC
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...70 °C
Клас Захисту Від Ураження Електричним Стру	Клас I на несучій трубі відповідно до IEC 61140 Клас II на базовий блок відповідно до IEC 61140
Ступінь Захисту	IP65 на кріпильній основі XVBZ0. відповідно до MEK 60529 IP66 на базовий блок відповідно до MEK 60529
Ступінь Захисту Nema	Тип 4X відповідно до UL (внутрішній)

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	8,0 см
Ширина 1 Упаковки	8,0 см
Довжина 1 Упаковки	9,5 см
Вага 1 Упаковки	134,0 г
Тип 2 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	36
Висота 2 Упаковки	30,0 см
Ширина 2 Упаковки	30,0 см
Довжина 2 Упаковки	40,0 см
Вага 2 Упаковки	5,62 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти


Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні

Dimensions Drawings

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.




- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) “Flash” unit, to be ordered separately

Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06