

Паспорт продукту

Технічні характеристики



D-Life НАКЛ. д/пов. мех. рол. АНТРАЦИТ

MTN3875-6034

Головна

Діапазон	Merten
Тип Виробу Або Компоненту	Накладка
Призначення Продукту	Вимикач для жалюзі
Відтінок Кольору	Чорний (RAL 7024)

Додаткова інформація

Спосіб Кріплення	Затискачами
Маркування	Стрілка
Матеріал	Термопластик
Покриття Поверхні	Матовий
Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP20
Ширина	71 мм
Висота	27 мм

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	3,1 см
Ширина 1 Упаковки	7,3 см
Довжина 1 Упаковки	7,3 см
Вага 1 Упаковки	35,0 г
Тип 2 Упаковки	CAR
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	100
Висота 2 Упаковки	18,5 см
Ширина 2 Упаковки	30,0 см
Довжина 2 Упаковки	40,0 см
Вага 2 Упаковки	3,91 кг

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Директива Єс **Rohs**

Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS
