


Паспорт продукту

Технічні характеристики



КАРТА ДИСКРЕТНИХ ВВОДІВ/ ВИВОДІВ

VW3A3202



Головна

Тип Виробу Або Компоненту	Модуль входів/виходів
Сумісність Серії	Altivar 61Q Підйомник Altivar Lift Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61
Живлення	Внутрішнє живлення для потенціометра, 10,5 В постійний струм (10...11 В) , <0,01 А, повний опір: 1...10 кОм для захист від перевантаження та короткого замикання Внутрішнє живлення, 24 В постійний струм (21...27 В) , <0,2 А для захист від перевантаження та короткого замикання
Кількість Аналогових Входів	2
Тип Аналогового Входу	AI3-/AI3+ диференціальний струм задається: 0...20 мА, повний опір: 250 Ом, час вибірки: 4...6 мс, роздільна здатність: 11 біт + знак AI4 програмно-конфігурований струм: 0...20 мА, повний опір: 250 Ом, час вибірки: 4...6 мс, роздільна здатність: 11 біт AI4 програмно-конфігурована напруга: 0...10 В постійний струм 24 В макс, повний опір: 30000 Ом, час вибірки: 4...6 мс, роздільна здатність: 11 біт
Кількість Аналогових Виходів	2
Тип Аналогового Виходу	AO2 програмно-конфігурований струм: 0...20 мА, повний опір: 500 Ом, час вибірки: 4...6 мс, роздільна здатність: 10 біт AO2 програмно-конфігурована напруга: +/- 10 В постійний струм, повний опір: 470 Ом, час вибірки: 4...6 мс, роздільна здатність: 10 біт AO3 програмно-конфігурований струм: 0...20 мА, повний опір: 500 Ом, час вибірки: 4...6 мс, роздільна здатність: 10 біт AO3 програмно-конфігурована напруга: +/- 10 В постійний струм, повний опір: 470 Ом, час вибірки: 4...6 мс, роздільна здатність: 10 біт
Кількість Дискретних Виходів	5
Тип Дискретного Виходу	(LO3, LO4) призначувана логіка, час вибірки: 4...6 мс, сумісний з ПЛК рівня 1 (R4A, R4B, R4C) конфігурована релейна логіка
Логіка Дискретного Виходу	(LO3, LO4) негативний (LO3, LO4) позитивний
Кількість Дискретних Входів	6
Тип Дискретного Входу	(RP) регулювання частоти, час вибірки: 4...6 мс (LI11...LI14) програмований, сумісний з ПЛК рівня 1, повний опір: 3,5 кОм, час вибірки: 4...6 мс
Логіка Дискретних Входів	Негативний (LI11...LI14), >= 16 В (стан 0) , <= 10 В (стан 1) Позитивний (LI11...LI14), <= 5 В (стан 0) , >= 11 В (стан 1) Позитивний (RP), < 1,2 В (стан 0) , >= 3,5 В (стан 1)

Додаткова інформація

Електрична Зносостійкість	100000 циклів для конфігурована релейна логіка
Напруга Дискретного Виходу	24 В постійний струм(обмеження напруги: <= 30 В) призначувана логіка

Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Мінімальний Струм Перемикання	3 мА в 24 В постійний струм для конфігурована релейна логіка
Максимальний Струм Перемикання	Конфігурована релейна логіка 5 А при 250 В змінний струм при резистивний навантаження , $\cos \phi = 1$ Конфігурована релейна логіка 5 А при 30 В постійний струм при резистивний навантаження , $\cos \phi = 1$ Конфігурована релейна логіка 1,5 А при 250 В змінний струм при індуктивне навантаження , $\cos \phi = 0,4$ та $L/R = 7$ мс Конфігурована релейна логіка 1,5 А при 30 В постійний струм при індуктивне навантаження , $\cos \phi = 0,4$ та $L/R = 7$ мс
Вхід Давача Ptc	TH2+, TH2- опір спрацювання, повний опір: 3 кОм TH2+, TH2- опір скидання, повний опір: 1.8 Ом TH2+, TH2- захист від короткого замикання, повний опір: < 0,05 Ом TH2+, TH2- для 6 давачів РТС (терморезистори), повний опір: <= 1,5 Ом
Напруга Дискретного Входу	24 В постійна напруга(обмеження напруги: <= 30 В) для програмований
Частота Дискретного Входу	0...30 кГц регулювання частоти
Електричне З'єднання	Клема, 1.5 мм² / AWG 16, 0,25 Н.м
Маса Нетто	0,3 кг

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	7,000 см
Ширина 1 Упаковки	17,000 см
Довжина 1 Упаковки	23,000 см
Вага 1 Упаковки	382,000 г
Тип 2 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	7
Висота 2 Упаковки	30,000 см
Ширина 2 Упаковки	30,000 см
Довжина 2 Упаковки	40,000 см
Вага 2 Упаковки	3,208 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

Так
- ✓

Pvc Free

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні